

TSC 175



DESIGN COMPATTO
Compact design



SIGILLATURA PERFETTA
Perfect sealing



TECNOLOGIE MODERNE
Modern technology



**PERSONALIZZABILI
NEL TEMPO**
Customizable in time



MODALITÀ DI UTILIZZO Methods of use



SOLO SIGILLATURA
Only sealing



VUOTO
Vacuum



VUOTO PARZIALE
Partial vacuum



VUOTO ATM
MAP vacuum



VUOTO SKIN
Skin vacuum

PRODOTTI CONFEZIONABILI Packable products



CARNE
Meats



INSACCATI
Cured meats



FORMAGGI
Cheese



VERDURE
Vegetables



PASTA FRESCA
Fresh pasta



PESCE
Fish



PIZZA E PANINI
Pizza & sandwiches



**COMPONENTI
MECCANICI**
Mechanical
components



**COMPONENTI
ELETTRICI**
Electronic
components



**PRODOTTI
FARMACEUTICI**
Pharmaceutical
products

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical specifications

Struttura | Main frame: acciaio inox | stainless steel AISI 304

Stazioni di carico | Loading area: 5x 1750 mm

Altezza utile vasca | Useful chamber height: 100 mm

Dimensioni stampi | Moulds dimensions: 1 foro | hole 390x265 mm
2 fori | holes 180x265 mm
3 fori | holes 130x265 mm
4 fori | holes 75x265 mm

Diametro massimo bobina | Maximum diameter roll: 300 mm

Larghezza minima/massima film | Maximum/minimum width of film: 430/470 mm

Diametro albero porta-bobina | Diameter of roll support: 2" - 76 mm

Avanzamento del film | Type of film progress: Automatico a tempo / encoder | Automatic by time / encoder

Produttività | Speed: 2-10 cicli/minuto | cycle/minute

Pompa per vuoto | Vacuum pump: 100 mc/h integrata | built-in

Alimentazione elettrica | Electric supply: 400V - 3PH+N+PE - 4 KW

Alimentazione pneumatica | Pneumatic supply: 6/8 bar - aria essiccata e micro filtrata | dry and micro-filtered air

Consumo aria | Air consumption: 9/12 NI/min

Peso | Weight: 490 kg


Dimensioni | Size: 2890x890x1650h mm

Accessori disponibili | Accessories available: nastro trasportatore uscita prodotto | product exit conveyor belt


STAMPI STANDARD STANDARD MOULDS




1x 390x265 mm



2x 180x265 mm



3x 130x265 mm



4x 75x265 mm

DOTAZIONI DI SERIE Standard equipment



Vuoto sensoriale
Vacuum sensor



Vuoto + Gas
Vacuum + Gas



Multiprogramma
Multiprograms



Ultra vuoto
Ultra vacuum



Impianto immissione gas inerte
Inert gas injection plant



Ultra gas
Ultra gas

OPTIONAL SU RICHIESTA Optionals on request



Stampo taglio sfrido
Mould with cut of seal



Kit Teleservice 4.0
4.0 Teleservice kit